







KÖYSIEN VERTAILUTAULUKKO

11 mm

EDELRID

Edelrid kehitti ensimmäisenä maailmassa ydinköydet vuonna 1953 ja on tällä hetkellä maailman suurin köysivalmistaja. Köydet valmistetaan omalla tehtaalla Saksassa. Edelridin köydet ovat tiiviitä ja joustavia ilman jälkikutistumista. Edelridin köysissä on Thermo Shield -käsittely, joten köysi säilyttää notkeutensa ja helpon solmittavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Käyttöikä on pitkä – 4 vuotta varastointiaikaa, 10 vuotta käyttöikä. (Lisätietoja näet linkeistä köysien nimiä klikkaamalla.)

Enduro Static 11 mm	Static Low Stretch 11 mm	Performance Static 11 mm	Prostatic SyncTec 11 mm	Powerstatic 11 mm	Interstatic Protect 11 mm
Työtehtäviin, joissa köysi kestää ja kuivuu useasti. Kulutusta kestävä polyesterimantteli.	Poikkeuksellisen vähäjäoustoinen köysi. Köysityöskentelijöille taljojen rakentamiseen ja elämänlangaksi. Erikoismantteli, jossa korkea kulutuskesto ja viiltojen sieto. Testattu myös ActSafe ACC - ja ACX-laitteiden kanssa.	Monipuolinen yleisköysi. Kulutusta kestävää nailon-polyamidia. Helppo käsitellä ja solmia.	Pelastusalalle ja korkeanpaikan töihin. Kestävä SyncTec-kytkös estää mantteliä luisumasta pois esim. terävään reunaan vaurioituessa. SyncTec-kytkös ei heikkene märkänä tai laskeutumislaitteen lämmön takia.	Minimaalinen kutistuma vedessä. Punottu ydin tekee köydestä kestävä ja toimivan myös kulmien ja reunojen yli. Kestävää nailon-polyamidia. Helppo käsitellä ja solmia.	Peltikatoille ja teräviä reunoja sisältäviin työympäristöihin. Myös kuumiin olosuhteisiin. Vahvistettu viilloilta suojaavalla aramidikuidulla. Testattu terävän reunan yli. Käyttö myös ActSafe ACC -laitteiden kanssa.
Köyden murtolujuus 3200 daN (kg)	Köyden murtolujuus 3400 daN (kg)	Köyden murtolujuus 3400 daN (kg)	Köyden murtolujuus 3800 daN (kg)	Köyden murtolujuus 2900 daN (kg)	Köyden murtolujuus 3500 daN (kg)
Murtolujuus 8-solmulla 1800 daN (kg)	Murtolujuus 8-solmulla 2000 daN (kg)	Murtolujuus 8-solmulla 2200 daN (kg)	Murtolujuus 8-solmulla 2200 daN (kg)	Murtolujuus 8-solmulla 1700 daN (kg)	Murtolujuus 8-solmulla 2000 daN (kg)
Staattinen venymä 3 %	Staattinen venymä 1,8 %	Staattinen venymä 3,4 %	Staattinen venymä 2,5 %	Staattinen venymä 4,3 %	Staattinen venymä 2 %
Kutistuma vedessä 2,4 %	Kutistuma vedessä 2,2 %	Kutistuma vedessä 4,1 %	Kutistuma vedessä 2 %	Kutistuma vedessä 0,2 %	Manttelin liukuma 0 %
Värit Snow (valkoinen) Red (punainen) Blue (sininen) Neon Green (neon-vihreä)	Värit Snow (valkoinen) Night (musta) Red (punainen) Neon Green (neon-vihreä)	Värit Snow (valkoinen) Night (musta) Pink (vaaleanpunainen) Turquoise (turkoosi)	Värit Snow (valkoinen) Blue (sininen)	Värit Snow (valkoinen) Night (musta) Sahara (beige)	Värit Night (musta)
Vakiopituudet - 30 m Snow, Red, Blue - 50 m, 100 m, 200 m Snow, Red, Blue, Neon Green - 500 m Blue	Vakiopituudet - 30 m, 60 m Snow, Red, Neon Green - 50 m, 100 m, 200 m Snow, Night, Red, Neon Green - 70 m Red, Neon Green - 250 m, 500 m Snow, Red	Vakiopituudet - 30 m, 60 m, 270 m, 350 m, 500 m, 600 m Snow, Night, Pink, Turquoise	Vakiopituudet - 50 m, 100 m, 200 m Snow, Blue	Vakiopituudet - 50 m, 100 m, 200 m Snow, Night, Sahara	Vakiopituudet - 25 m, 50 m, 100 m, 200 m Night
					
					Nykyäsvaivoima, putoamiskerroin 0,3 5,9 kN
					BlueSign- ympäristö- sertifioitu!