

WHE00108

NO



TEKNISKE DETALJER



STANDARD
EN 12492



BRUKSTEMPERATUR
-20°C / +35°C



VEKT
420 g



STØRRELSE
Universaljusterbar fra 51 til 62 cm



MATERIAL
YTRE SKALL:
HD-polypropylen



INNE SKALL:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS fra kjemisk resirkulert plastavfall.



KATEGORI
II

HOVEDBÅND:
åtte PA-nylon

☐ WHE00108-201 WHITE	☐ WHE00108-208 BLUE
☐ WHE00108-202 YELLOW	☐ WHE00108-209 ANTHRACITE
☐ WHE00108-203 ORANGE	☐ WHE00108-210 BLACK
☐ WHE00108-204 RED	

TEKNOLOGIER



HD EPS INNVENDIG SKALL

Innvendig skall av Neopor® Cycled®-skum med høy tetthet for allsidig støtdemping og forbedret komfort.



BESKYTTELSESGITTER MOT SMUSS

Ventilasjonsdeksler i metallnett som forhindrer at rusk kommer inn i ventilasjonskanalene, samtidig som pusteevnen opprettholdes.



2DRY INNERFØR

Et hurtigtørkende stoff med fukttransporterende teknologi som sørger for at svetten spres raskere til overflaten av hjelmполstringen, slik at hjelmen blir tørrere og mer behagelig å ha på seg.



FESTERING

Hakestrøpp som gjør det mulig for brukeren å feste hjelmen sikkert til en sele eller andre gjenstander.



UP & DOWN-SYSTEM

Et størrelsesjusteringssystem som består av tre komponenter for komfort hele dagen. En sentral dreiebryter gjør det enkelt å justere størrelsen, og sidevingene sørger for at hjelmen sitter godt mot bakhodet. Det patenterte Up & Down-hengslet med hjelmstabilitetsteknologi tilpasser seg brukerens bevegelser for å gi en sikrere og mer personlig passform.



FESTESPOR FOR ØREKLOKKER

Hjelm designet med festepunkter for hørselvernadaptere. Det gjør det mulig å integrere KASK hørselvern med hjelmen.



FESTEPUNKTER FOR VISIR

Hjelmen er utformet med festepunkter for feste av KASK øyebeskyttelsesutstyr.



VENTILASJON

Hjelmen er designet med 10 luftinntak som maksimerer den interne luftstrømmen gjennom utstrømningskanaler og gir hjelmen eksepsjonell pusteevne.



INTEGRERTE LAMPEKLIPS

Designet med 4 innebygde festepunkter for nylonlykter. Kompatibel med KASK hodelykter og andre hodelykter med strikk.

YTELSER

Beskyttelse mot sammenstøt ovenfra	K	5 kg fra 2 m 100 J	Utløser for hakerem	K	>50 kg
Beskyttelse mot sammenstøt forfra, fra siden og bakfra	K	5 kg fra 0,5 m 25 J	Fastholdelsessystemets effektivitet	K	
Beskyttelse mot inntrengning av gjenstander	K	3 kg fra 1 m 30 J			

K EN 12492 standardkrav



Siden 2019 har alle KASK-hjelmer blitt testet for rotasjonsstøt. Alle hjelmer fra KASK har Brlc-verdier <0,39.

YTTERLIGERE INFORMASJON

GARANTI
3 år fra kjøpsdato.

LEVETID
10 år fra produksjonsdatoen. Hjelmen må kontrolleres jevnlig og før hver bruk for å oppdage eventuelle skader som sprekker, avrivninger, deformiteter eller avskalling som er faktiske tegn på at hjelmen er i ferd med å forringes. Hjelmer som har vært utsatt for et kraftig støt, skal skiftes ut selv om de ikke viser tydelige tegn på skade.

RENGJØRING
Rengjør hjelmen med KASK Helmet Cleaner eller med vann, pH-nøytral såpe og en myk, ren klut. Innerfôret bør vaskes for hånd i kaldt vann eller i vaskemaskin (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgjengelig for å nøytralisere ubehagelig lukt.

OPPBEVARING
Hjelmen skal oppbevares beskyttet mot direkte sollys og varmekilder. Vi anbefaler å bruke KASK-hjelmposen med snøring for å beskytte hjelmen når den ikke er i bruk.

PÅFØRING AV LIM
Ikke bruk lim, klistremerker, maling eller løsemidler på hjelmen som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Enhver endring eller inngripen kan svekke hjelmens beskyttende funksjon.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION