



PERFORMANCE WITH A MULTIPLIER EFFECT.

ZENITH X CE



STANDARDIT

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492

vain seuraavien lausekkeiden osalta:
Iskuenergian absorptiokyky
4.2.1.2 Etuisku, 4.2.1.3 Sivuttaisku,
4.2.1.4 Takaisku
4.2.2 | Tunkeutuminen



KATEGORIA

III



MATERIAL

ULKOINEN KUORI:
HD Polypropeeni



SISÄKUORI:

Neopor® Ccycled® by BASF | EPS
kemiallisesti kierrätetystä
muovijätteestä.

PÄÄNAUHA:

Pehmeä PA-nailon



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



PAINO

490 g



KOKO

Säädettävä: 52 – 63 cm



WHE00073

201	205	210
202	206	215
203	208	
204	209	

TEKNOLOGIAT

- **D-CORE-TEKNIikka** Matalatiheyksinen sisäsydän suojaa ylhäältä tulevilta iskuilta.
- **HD KRUUNUN SUOJAUS** Tiheä sisäkuoren suojaus, joka on suunniteltu kaikenkattaviin iskuihin.
- **CLICK-IN JÄRJESTELMÄ** Kiinnitysjärjestelmä, jonka avulla pehmuste voidaan napsauttaa helposti sisään ja ulos.
- **DRY+ LINER** Kosteutta siirtävä kangas lisää mukavuutta.
- **ADAPTIVE FIT JÄRJESTELMÄ** Kokosäätöjärjestelmä, joka mukautuu yksilöllisen, turvallisen istuvuuden luomiseksi.
- **KEHITTYNyt LEUKAHIHNA** 5 säätöpistettä ja FI värikoodattu kiinnike.
- **VÄRIKODATTU KIINNITIN** Kiinnittimen väri osoittaa EN-standardin, johon leukahihna viittaa.
- **EASY CLICK JÄRJESTELMÄ** Integroidut aukot silmien ja kasvojen suojausta varten. Tarvittavat sovittimet.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

