



PERFORMANCE WITH A MULTIPLIER EFFECT.

ZENITH X CE



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492

endast för följande klausul:
Stötupptagningskapacitet
4.2.1.2 Frontstöt, 4.2.1.3 Sidostöt,
4.2.1.4 Bakstöt
4.2.2 | Inträngning



KATEGORI

III



MATERIAL

YTTRE SKAL:
HD-polypropener



INRE SKAL:

Neopor® Ccycled® by BASF | EPS från kemiskt återvunnet plastavfall.

HUDBAND:

åtta PA nylon



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



VIKT

490 g



STORLEK

Justerbar – från 52 till 63 cm



WHE00073

201	205	210
202	206	215
203	208	
204	209	

TEKNOLOGIER

- **D-CORE TEKNIK** Inre kärna med låg densitet skyddar mot stötar från toppen.
- **HD SKYDD FÖR KRONAN** Innerskal med hög densitet som skyddar mot stötar från alla håll.
- **CLICK-IN SYSTEM** Fästsystem som gör att stoppningen enkelt kan fästas i och ur.
- **DRY+ VADDERINGEN** Fukttransporterande material för ökad komfort.
- **ADAPTIVE FIT SYSTEM** Storleksjusteringssystem som anpassar sig för att skapa en personlig, säker passform.
- **AVANCERAT HAKBAND** 5 justeringspunkter och EN färgkodad fästordning.
- **FÄRGKODAD FÄSTANORDNING** Färgen på fästet anger vilken EN-standard som hakbandet hänvisar till.
- **EASY CLICK SYSTEM** Integrerade slitsar för ögon- och ansiktsskydd. Adaptrar krävs.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

