

WHE00073



TEKNISKA DETALJER



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492

endast för följande klausul:

Stötupptagningskapacitet

4.2.1.2 Frontstöt, 4.2.1.3 Sidostöt, 4.2.1.4

Bakstöt

4.2.2 | Inträngning



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



VIKT

490 g



STORLEK

Justerbar – från 52 till 63 cm



MATERIAL

YTTERSKAL:

HD-polypropener



INNERSKAL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS från kemiskt återvunnet plastavfall.



KATEGORI

III

HUVUDBÅGE:

åtta PA nylon

○ WHE00073-201 WHITE	● WHE00073-206 BRITISH GREEN
● WHE00073-202 YELLOW	● WHE00073-208 BLUE
● WHE00073-203 ORANGE	● WHE00073-209 ANTHRACITE
● WHE00073-204 RED	● WHE00073-210 BLACK
● WHE00073-205 GREEN	● WHE00073-215 LIGHT GREY

TEKNOLOGIER



POLYPROPEN HD YTTERSKAL

Lätt extern skal med exponentiellt bättre prestanda. Utmärkt stötabsoption, särskilt vid låga temperaturer (-30°C). Motståndskraftig mot gulning och nedbrytning.



SKYDD MOT ELSTÖTAR (EN 50365)

Skydd mot potentiell kontakt vid arbete med eller nära spänningsförande delar i lågspänningsinstallationer som inte överstiger 1000 V växelström eller 1500 V likström.



D-CORE TEKNIK

Inre skalkomponent utformad med en inre kärna av Neopor® Cycled® EPS med låg densitet som är optimerad för bästa möjliga stötskydd.



ELEKTRISK ISOLERING

Skydd mot elektriska faror. Valfria krav EN 397 - 440 V.



HD SKYDD FÖR KRONAN

Slitstark, invändig skalkomponent av högdensitets Neopor® Cycled® EPS som ger bättre sidokrockabsorption och skydd av innerkärnan.



DRY+ FYLLNING

Avancerat kompositmateriale integrerat med Hydrocool® fuktavledande teknologi och exceptionellt mjuka textilier för förbättrad användaromfort.



ADAPTIVE FIT SYSTEM

Storleksjusteringssystem som anpassar sig efter huvudets form för att skapa en personlig och säker passform. Justeringen av den dubbla diametern för att justera gör att de ergonomiska sidvingarna stöder nacke, medan det självjusterande gångjärnet rör sig upp och ner för att hålla systemet i en bekväm och säker position som följer bärarens rörelser.



CLICK-IN FÄSTSYSTEM

Förbättrat fästsystem för vaddering som snabbt fäster på plats och gör det enkelt att byta ut och ta bort. Det patenterade systemet förbättrar vadderingens hållbarhet.



AVANCERAD ECO-LÄDER HAKREM

Eco-läder hakrem med 5 justeringspunkter för en personlig passform. Passar större huvudstorlekar och anpassar sig till användning av hörselkåpor. Färgkodade fästen indikerar EN-standardens överensstämmelse.

**DELARE FÖR SIDOJUSTERING**

Sidoregleringspunkt på hakremmen för justering och positionering för en mer skräddarsydd passform.

**FÄSTE FÖR TILLBEHÖR**

Framfästpunkt för avancerad anpassning och enkel integration av tillbehör som namnskytalar och huvudlampor. Inkluderar skyddshuv för skräp.

**RING TILL KROK**

Hakremloopa som gör att användaren kan fästa hjälmen säkert till ett sele eller andra föremål.

**FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR**

Hjälm designad med standard 30 mm EURO-slitser för att fästa KASK hörselskydd.

**EASY CLICK SYSTEM**

Hjälm designad med integrerade spår för enkel montering av KASK ögon- och ansiktsskyddsaccessorier. Easy Click-adaptrar krävs.

**HÖRSELPROPPSFÄSTE**

Hjälm utrustad med lampklippfunktion som håller ledade öronproppar för enkel åtkomst.

**AVTAGBARA LAMPKLÄMMOR**

Hjälm designad med 4 avtagbara nylon yttre lampfästklips. Kompatibel med KASK huvudlampor och andra huvudlampor med elastiska band.

**SPÅR FÖR NACKSKYDD**

3 bakre hjälmslitsar för montering av KASK nackskyddsprodukter.

**HI-VIZ NAMNPLÅT**

Designad med en namnplåt med hög synlighet för enkel identifiering på baksidan av hjälmen.

PRESTANDA

Skydd mot toppstöt	K	5 Kg från 1 m 100 J
Skydd mot front-, sido- och bakstöt	K	5 Kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot penetration av föremål	K	3 Kg från 1 m 30 J
Hakremmens släppfunktion	K	>15 kg <25 kg

K EN 397 standardkrav

K Ytterligare tester i enlighet med EN 12492-kraven

K EN 397 valfria krav

Skydd mot elektrisk stöt	K	440 V
Test för motstånd vid låga temperaturer	K	T= -30°C
Skydd mot sidodeformation	K	LD
Skydd mot smält metallstänk	K	MM



Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

YTTERLIGARE INFORMATION**GARANTI**

3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD

10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringsstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM

Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämra hjälmens skyddsfunktion.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION