

THE GLOBAL BENCHMARK
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ CE



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

kun for følgende punkter:

Kapasitet for absorpsjon av støt energi

4.2.1.2 sammenstøt forfra, 4.2.1.3

sammenstøt fra siden, 4.2.1.4

sammenstøt bakfra

4.2.2 | Gjennomtrengning



MATERIAL

YTRE SKALL:

HD-polypropylen



INNE SKALL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS fra
kjemisk resirkulert plastavfall.

HOVEDBÅND:

åtte PA-nylon



BRUKSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



VEKT

390 g



STØRRELSE

Universaljusterbar fra 51 til 63 cm



WHE00104

201	205	208
202	206	210
203	207	214
204		



KATEGORI

II

TEKNOLOGIER

- **QUICK FIT-SYSTEM** Størrelsesjusteringssystem for maksimal stabilitet.
- **2DRY INNERFØR** Fukttransporterende stoffteknologi for komfort hele dagen.
- **BESKYTTELSESGITTER MOT SMUSS** Designet for dårlige siktforhold.
- **VENTILASJON** 10 luftinntak som øker pusteevnen og komforten.
- **FESTERING** Hakestrapp som fester hjelmen sikkert til en sele.
- **FESTEPUNKT FOR HØRSELSVERN** For festing av KASK øyebeskyttelsesutstyr.
- **FESTEPUNKTER FOR VISIR** For festing av KASK øyebeskyttelsesutstyr.
- **INTEGRERTE LAMPEKLIPS** 4 innebygde festepunkter for nylonlamper.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

