

THE GLOBAL BENCHMARK  
FOR QUALITY, SAFETY,  
AND DESIGN.

# SUPERPLASMA AQ CE



## STANDARDIT

EN 397 | -30°C / LD / MM



## EN 12492

vain seuraavien lausekkeiden osalta:  
Iskuenergian absorptiokyky  
4.2.1.2 Etutörmäys, 4.2.1.3  
Sivutörmäys, 4.2.1.4 takatörmäys  
4.2.2 | Tunkeutuminen



## MATERIAL

ULKOINEN KUORI:  
HD Polypropeeni



## SISÄKUORI:

Neopor® Cycled® by BASF |  
EPS kemiallisesti kierrätetystä  
muovijätteestä.

## PÄÄNAUHA:

Pehmeä PA-nailon



## KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



## PAINO

390 g



## KOKO

Yleissäädettävä 51-63 cm



WHE00104

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 201 | 205 | 208 |
| 202 | 206 | 210 |
| 203 | 207 | 214 |
| 204 |     |     |



## LUOKKA

II

## TEKNOLOGIAT

- **QUICK FIT JÄRJESTELMÄ** Koon säätöjärjestelmä takaa maksimaalisen vakauden.
- **2DRY LINER** Kosteutta siirtävä kangastechnologia takaa mukavuuden koko päiväksi.
- **HEIJASTAVAT TARRAT** Suunniteltu huonon näkyvyyden olosuhteisiin.
- **ILMANVAIHTO** 10 ilmanottoaukkoa, jotka parantavat hengittävyyttä ja mukavuutta.
- **RENGAS KOUKKUUN** Leukahihnan silmukka, joka kiinnittää kypärän turvallisesti valjaisiin.
- **KUULOSUOJAINSOVITTIMEN KIINNITYSKOHDAT** Suunniteltu kuulosuojainten kypärään kiinnittämistä varten.
- **SILMÄSUOJAIMEN SOVITTIMEN KIINNITYSPISTEET** Kiinnityspisteet mahdollistavat silmäsuojaimen ruuvaamisen kypärään.
- **INTEGROIDUT VALAISINKLIPSIT** 4 sisäänrakennettua, nailonista valmistettua lampun kiinnityspistettä.

3  
YEARS  
GUARANTEE

10  
YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION