

THE GLOBAL BENCHMARK
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ CE



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

endast för följande klausul:

Förmåga att absorbera stöten energi
4.2.1.2 islag framifrån, 4.2.1.3 islag
från sidan, 4.2.1.4 islag bakifrån
4.2.2 | Inträngning



MATERIAL

YTTRE SKAL:
HD-polypropener



INRE SKAL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS från
kemiskt återvunnet plastavfall.

HUDBAND:

åtta PA nylon



TEMPERATUR VID ANVÄNDNING

-30°C / +50°C



VIKT

390 g



STORLEK

Passar de flesta från 51 cm till 63 cm



WHE00104

201	205	208
202	206	210
203	207	214
204		



KATEGORI

II

TEKNIK

- **QUICK FIT SYSTEM** Storleksjusteringssystem för maximal stabilitet.
- **2DRY VADDERINGEN** Fukttransporterande materialteknik för komfort hela dagen.
- **VENTILATIONSKANALER** 10 luftintag som förbättrar andningsförmågan och komforten.
- **SKYDDSGALLER MOT SMUTS** Förhindrar att skräp tränger in i ventilationskanalerna.
- **RING TILL KROK** Hakbandsögla för säker fastsättning av hjälmen i en sele.
- **FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR** För adapter för att fästa hörselkåpor.
- **FÄSTPUNKTER FÖR VISIR** För fastsättning av KASK ögonskyddstillbehör.
- **INTEGRERADE LAMPKLÄMMOR** 4 inbyggda fästpunkter för lampor i nylon.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

