

WHE00105

NO



TEKNISKE DETALJER



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

kun for følgende punkter:

Kapasitet for absorpsjon av støt energi
4.2.1.2 sammenstøt forfra, 4.2.1.3 sammenstøt
fra siden, 4.2.1.4 sammenstøt bakfra
4.2.2 | Gjennomtrengning



BRUKSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



VEKT

390 g



STØRRELSE

Universaljusterbar fra 51 til 63 cm



MATERIAL

YTRE SKALL:
HD-polypropylen



INNE SKALL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS fra kjemisk resirkulert plastavfall.



KATEGORI

II

HOVEDBÅND:

åtte PA-nylon

WHE00105-201 WHITE	WHE00105-223 RED FLUO
WHE00105-208 BLUE	WHE00105-224 LIME FLUO
WHE00105-210 BLACK	WHE00105-241 WHITE/RED DECALS
WHE00105-221 YELLOW FLUO	WHE00105-251 BLUE/YELLOW DECALS
WHE00105-222 ORANGE FLUO	WHE00105-253 WHITE/GREEN DECALS

TEKNOLOGIER



HD EPS INNVENDIG SKALL

Innvendig skall av Neopor® Cycled®-skum med høy tetthet for allsidig støtdemping og forbedret komfort.



FESTERING

Hakestropp som gjør det mulig for brukeren å feste hjelmen sikkert til en sele eller andre gjenstander.



2DRY INNERFØR

Et hurtigtørkende stoff med fukttransporterende teknologi som sørger for at svetten spres raskere til overflaten av hjelmpolstringen, slik at hjelmen blir tørrere og mer behagelig å ha på seg.



FESTESPOR FOR ØREKLOKKER

Hjelm designet med festepunkter for hørselvernadaptører. Det gjør det mulig å integrere KASK hørselvern med hjelmen.



QUICK FIT-SYSTEM

Størrelsesjusteringssystem for maksimal stabilitet, enkelt å bruke takket være et hjul med stor diameter.



FESTEPUNKTER FOR VISIR

Hjelmen er utformet med festepunkter for feste av KASK øyebeskyttelsesutstyr.



VENTILASJON

Hjelmen er designet med 10 luftinntak som maksimerer den interne luftstrømmen gjennom utstrømningskanaler og gir hjelmen eksepsjonell pusteevne.



INTEGRERTE SELVLYSENDE LAMPEKLIPS

Designet med 4 innebygde, selvlysende festepunkter for nylonlamper. Kompatibel med KASK hodelyfter og andre hodelyfter med strikk.



BESKYTTELSESGITTER MOT SMUSS

Ventilasjonsdeksler i metallnett som forhindrer at rusk kommer inn i ventilasjonskanalene, samtidig som pusteevnen opprettholdes.



HI VIZ DETALJER

Fargeskall med høy synlighet, selvlysende lampeklips og reflekslim med høy synlighet for økt sikkerhet under dårlige siktforhold.

YTELSER

Beskyttelse mot sammenstøt ovenfra	K	5 kg fra 1 m 50 J
Beskyttelse mot sammenstøt forfra, fra siden og bakfra	K	5 kg fra 0,5 m 25 J
Beskyttelse mot inntrengning av gjenstander	K	3 kg fra 1 m 30 J
Utløser for hakerem	K	>15 kg <25 kg

Test av motstand mot lavere temperaturer	K	T= -30°C
Beskyttelse mot sidedeformasjon	K	LD
Beskyttelse mot sprut av smeltet metall	K	MM

K EN 397 standardkrav

K Ytterligere tester i henhold til kravene i EN 12492

K EN 397 valgfrie krav



Siden 2019 har alle KASK-hjelmer blitt testet for rotasjonsstøt. Alle hjelmer fra KASK har Brlc-verdier <0,39.

YTTERLIGERE INFORMASJON

GARANTI

3 år fra kjøpsdato.

LEVETID

10 år fra produksjonsdatoen. Hjelmen må kontrolleres jevnlig og før hver bruk for å oppdage eventuelle skader som sprekker, avrivninger, deformiteter eller avskalling som er faktiske tegn på at hjelmen er i ferd med å forringes. Hjelmer som har vært utsatt for et kraftig støt, skal skiftes ut selv om de ikke viser tydelige tegn på skade.

RENGJØRING

Rengjør hjelmen med KASK Helmet Cleaner eller med vann, pH-nøytral såpe og en myk, ren klut. Innerfôret bør vaskes for hånd i kaldt vann eller i vaskemaskin (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgjengelig for å nøytralisere ubehagelig lukt.

OPPBEVARING

Hjelmen skal oppbevares beskyttet mot direkte sollys og varmekilder. Vi anbefaler å bruke KASK-hjelmposen med snøring for å beskytte hjelmen når den ikke er i bruk.

PÅFØRING AV LIM

Ikke bruk lim, klistremerker, maling eller løsemidler på hjelmen som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Enhver endring eller inngripen kan svekke hjelmens beskyttende funksjon.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION