

WHE00111



TEKNISKE DETALJER



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

kun for følgende klausuler:

Støtabsorberingsevne

4.2.1.1 toppslag, 4.2.1.2 frontslag, 4.2.1.3

sideslag, 4.2.1.4 bakslag

4.2.2 | Penetrasjon



VEKT

460 g



STØRRELSE

Universell, justerbar fra 52 til 63 cm



BRUKSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



MATERIALE

UTVENDIG SKALL:

HD-polypropylen



INNVEDIG SKALL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS fra kjemisk resirkulert plastavfall.

HODEBÅND:

åtte PA-nylon

WHE00111-201 WHITE	WHE00111-205 GREEN
WHE00111-202 YELLOW	WHE00111-208 BLUE
WHE00111-203 ORANGE	WHE00111-210 BLACK
WHE00111-204 RED	



KATEGORI

III

TEKNOLOGIER



YTRE SKALL AV POLYPROPYLEN MED HØY STYRKE

Lett utvendig skall med eksponentielt bedre ytelse. Utmerker seg i støtdemping, spesielt ved lavere temperaturer (-30 °C). Motstår gulning og nedbrytning.



BESKYTTELSE MOT ELEKTRISK STØT (EN 50365)

Beskyttelse mot potensiell kontakt under arbeid med spenningsførende eller nær spenningsførende deler på lavspenningsinstallasjoner som ikke overstiger 1000 V vekselstrøm eller 1500 V likestrøm.



HD EPS INNVEDIG SKALL

Innvendig skall av Neopor® Cycled®-skum med høy tetthet for allsidig støtdemping og forbedret komfort.



ELEKTRISK ISOLASJON

Beskyttelse mot elektriske farer.
Valgfrie krav EN 397 - 440 V.

CLICK-IN SYSTEM

Forbedret system for fester av polstring som raskt festes på plass og gjør det enkelt å skifte ut og fjerne polstringen. Det patenterte systemet forbedrer polstringens holdbarhet.



ADVANCED LITE HAKESTROPP

Hakerem i imitert skinn med 5 justeringspunkter for personlig passform. Passer til større hodestørrelser og kan tilpasses til bruk av øreklokker. Fargekodede fester indikerer samsvar med EN-standarden.



2DRY INNERFØR

Et hurtigtørkende stoff med fukttransporterende teknologi som sørger for at svetten spres raskere til overflaten av hjelmполstringen, slik at hjelmen blir tørrere og mer behagelig å ha på seg.



SPREDER FOR JUSTERING I SIDERETNINGEN

Reguleringspunkt på siden av hakestroppen for justering og posisjonering for en mer skreddersydd passform.



ERGO FIT-SYSTEM

Justeringsystem for hjelmstørrelse som gir enkel og sikker passform ved å dreie på det store hjulet med diameter. Systemet beveger seg opp og ned for å tilpasse seg ulike hodeformer. De ergonomisk formede vingene omslutter nakken for ekstra komfort.



LÅS FOR TILBEHØR FORAN

Festepunkt foran for avansert tilpasning og enkel integrering av tilbehør som skiltholdere og hodelykter. Inkluderer deksel for beskyttelse mot rusk og rask.



FESTERING

Hakestropp som gjør det mulig for brukeren å feste hjelmen sikkert til en sele eller andre gjenstander.



FESTEPUNKT FOR HØRSELSVERN

Hjelmen er utformet med standard 30 mm EURO-spor for montering av KASK øreklokker.



ÅPNING FOR NAKKEBESKYTTER

3 spor bak på hjelmen for montering av KASK nakkebeskyttelsesprodukter.



UTSKIFTBARE LAMPEKLEMMER

Hjelmen er designet med 4 avtakbare nylonklemmer for utvendig lampefeste. Kompatibel med KASK hodelykter og industrihodelykter med elastiske bånd.



KROK FOR ØREPROPPER

Lampeklemme som holder ørepropper med ledning.



EASY CLICK SYSTEM

Hjelmen er designet med integrerte spor for enkel montering av KASK øye- og ansiktsbeskyttelse. Easy Click-adaptore er påkrevd.

YTELSER

Beskyttelse mot sammenstøt ovenfra	K	5 kg fra 1 m 50 J
Beskyttelse mot sammenstøt forfra, fra siden og bakfra	K	5 kg fra 0,5 m 25 J
Beskyttelse mot sammenstøt ovenfra	K	5 kg fra 2 m 100 J
Beskyttelse mot inntrengning av gjenstander	K	3 kg fra 1 m 30 J
Utløser for hakerem	K	>15 kg <25 kg

Beskyttelse mot elektrisk støt	K	440 V
Test av motstand mot lavere temperaturer	K	T= -30°C
Beskyttelse mot sidedeformasjon	K	LD
Beskyttelse mot sprut av smeltet metall	K	MM

K EN 397 standardkrav

K Ytterligere tester i henhold til kravene i EN 12492

K EN 397 valgfrie krav



Siden 2019 har alle KASK-hjelmer blitt testet for rotasjonsstøt. Alle hjelmer fra KASK har Brlc-verdier <0,39.

YTTERLIGERE INFORMASJON

GARANTI

3 år fra kjøpsdato.

LEVETID

10 år fra produksjonsdatoen. Hjelmen må kontrolleres jevnlig og før hver bruk for å oppdage eventuelle skader som sprekker, avrivninger, deformiteter eller avskalling som er faktiske tegn på at hjelmen er i ferd med å forringes. Hjelmer som har vært utsatt for et kraftig støt, skal skiftes ut selv om de ikke viser tydelige tegn på skade.

RENGJØRING

Rengjør hjelmen med KASK Helmet Cleaner eller med vann, pH-nøytral såpe og en myk, ren klut. Innerfôret bør vaskes for hånd i kaldt vann eller i vaskemaskin (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgjengelig for å nøytralisere ubehagelig lukt.

OPPBEVARING

Hjelmen skal oppbevares beskyttet mot direkte sollys og varmekilder. Vi anbefaler å bruke KASK-hjelmposen med snøring for å beskytte hjelmen når den ikke er i bruk.

PÅFØRING AV LIM

Ikke bruk lim, klistremerker, maling eller løsemidler på hjelmen som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Enhver endring eller inngripen kan svekke hjelmens beskyttende funksjon.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION