

WHE00112



TEKNISKA DETALJER



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

endast för följande klausul:

Stötupptagningskapacitet

4.2.1.1 Toppstöt, 4.2.1.2 Frontstöt, 4.2.1.3

Sidostöt, 4.2.1.4 Bakstöt

4.2.2 | Inträngning



VIKT

460 g



STORLEK

Universell – justerbar från 52 till 63 cm



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



MATERIAL

YTTERSKAL:

HD-polypropener



INNERSKAL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS från kemiskt återvunnet plastavfall.



WHE00112-201
WHITE



WHE00112-221
YELLOW FLUO



KATEGORI

III

HUVUDBÅGE:

åtta PA nylon

TEKNOLOGIER



POLYPROPYLEN HD HI VIZ YTTRE SKAL

Lätt Hi-Viz ytterhölje med exponentiellt bättre prestanda. Överlägs- en stötdämpning, särskilt vid lägre temperaturer (-30°C). Motstår gulfärg- ning och nedbrytning.



SKYDD MOT ELEKTRISKA STÖTAR (EN 50365)

Skydd mot potentiell kontakt vid arbete med spänningsförande eller nära spänningsförande delar på lågspänningsanläggningar som inte överstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c.



HD EPS INVÄNDIGT SKAL

Invändigt skal av högdensitets Neopor® Cycled®-skum för allsidig energiabsorption vid stötar och förbättrad komfort.



ELEKTRISK ISOLERING

Skydd mot elektriska faror. alfria krav EN 397 - 440 V.



CLICK-IN SYSTEM

Förbättrat fästsystem för stoppning som snabbt fäster på plats och gör det enkelt att byta ut och ta bort stoppningen. Patenterat system som förbättrar stoppningens hållbarhet.



AVANCED LITE HAKBAND

Hakrem i konstläder med 5 justeringspunkter för personlig passform. Pas- sar större huvudstorlekar och kan anpassas för användning av hörselkåpor. Färgkodade fästen indikerar överensstämmelse med EN-standard.



2DRY VADDERINGEN

Ett snabbtorkande tyg med fuktavledande teknik som påskyndar avled- ningen av svett till ytan av hjälpolstringen för en torrare och bekväm- are klädsel.



DELARE FÖR SIDOJUSTERING

Regulatorpunkt på sidan av hakbandet för justering och positionering för en mer skräddarsydd passform.



ERGO FIT SYSTEM

Justeringssystem för hjälmstorlek som ger en enkel och säker passform genom att vrida på den stora diameter. Systemet rör sig upp och ner för att passa olika huvudformer. De ergonomiskt formade vingarna omslu- ter nacken för extra komfort.



FÄSTE FÖR TILLBEHÖR

Fästpunkt framtill för avancerad anpassning och enkel integrering av til- lbehör som brickhållare och pannlampor. Inkluderar lockskydd för skydd mot skräp.



RING TILL KROK

Hakbandsögla som gör det möjligt för användaren att säkert fästa hjälmen i en sele eller andra föremål.



FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR

Hjälmen har 30 mm EURO-standardöppningar för montering av KASK-hörselkåpor.



ÖPPNING FÖR NACKSKYDD

3 bakre hjälm-spår för montering av KASK nackskyddsprodukter.



UTBYTBARA KLÄMMOR FÖR SJÄLVLYSAND E LAMPOR

Hjälmen har 4 avtagbara bärklämmor i självlysande nylon för extern lamp. Kompatibel med KASK pannlampor och industrins pannlampor med elastiska band.



EASY CLICK SYSTEM

Hjälmen är utformad med integrerade spår för enkel montering av KASK ögon- och ansiktsskyddstillbehör. Easy Click-adaptrar krävs.



HÖRSELPROPPSFÄSTE

Lampklämma som håller fast sladdförsedda öronproppar.



HI-VIZ DETAILS

Färgskal med hög synlighet, självlysande lampclips och reflekterande lim med hög synlighet för ökad säkerhet vid dålig sikt.

PRESTATIONER

Skydd mot islag från ovsidan	K	5 kg från 1 m 50 J
Skydd mot frontala, laterala och bakre kollisioner	K	5 kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot islag från ovsidan	K	5 kg från 2 m 100 J
Skydd mot inträngning av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J
Upplåsning av hakrem	K	>15 kg <25 kg

Skydd mot elektriska stötar	K	440 V
Beständighetsprovning vid lägre temperatur	K	T= -30°C
Skydd mot deformation från sidan	K	LD
Skydd mot stänk av smält metall	K	MM

K Krav enligt standarden EN 397

K Ytterligare tester i enlighet med kraven i EN 12492

K EN 397 valfria krav



Sedan 2019 har varje KASK-hjälme testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD

10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringsstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälm-påse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM

Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämra hjälmens skyddsfunktion.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN

SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION