

WHE00114



TEKNISKA DETALJER



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

endast för följande klausul:

Stötupptagningskapacitet

4.2.1.1 Toppstöt, 4.2.1.2 Frontstöt, 4.2.1.3

Sidostöt, 4.2.1.4 Bakstöt

4.2.2 | Inträngning

4.1.4 | Ventilation



VIKT

460 g



STORLEK

Universell – justerbar från 52 till 63 cm



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



MATERIAL

YTTERSKAL:

HD-polypropener



INNERSKAL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS från kemiskt återvunnet plastavfall.



WHE00114-201
WHITE



WHE00114-221
YELLOW FLUO



KATEGORI

III

HUVUDBÅGE:

åtta PA nylon

TEKNOLOGIER



HD POLYPROPEN HI-VIZ YTTERSKAL

Lätt HI-VIZ extern skal med exponentiellt bättre prestanda. Utmärkt stötabSORPTION, särskilt vid låga temperaturer (-30°C). Motståndskraftig mot gulning och nedbrytning.



SKYDD MOT ELSTÖTAR (EN 50365)

Skydd mot potentiell kontakt vid arbete med eller nära spänningsförande delar i lågspänningsinstallationer som inte överstiger 1000 V växelström eller 1500 V likström.



HD EPS INNERSKAL

Innerskalet är tillverkat av högdensitets Neopor® Cycled®-skum för jämn energiabsorption vid stötar och förbättrad komfort.



VENTILATION

Hjälm designad med 14 luftintag som maximerar luftflödet genom utloppkanaler och ger exceptionell andningsförmåga.



CLICK-IN FÄSTSYSTEM

Förbättrat fästsystem för vaddering som snabbt fäster på plats och gör det enkelt att byta ut och ta bort. Det patenterade systemet förbättrar vadderingens hållbarhet.



AVANCERAD HAKREM

Hakrem med 5 justeringspunkter för en personlig passform. Passar större huvudstorlekar och anpassar sig till användning av hörselkåpor. Färgkodade fästen indikerar EN-standardens överensstämmelse.



2DRY Fyllning

Snabbtorkande tyg med fukttransporterande teknologi som påskyndar spridningen av svett till ytan på hjälmolstringen för en torrare och mer bekväm passform.



DELARE FÖR SIDOREGLERING

Sidoregleringspunkt på hakremmen för justering och positionering för en mer skräddarsydd passform.



ERGO FIT SYSTEM

Hjälmsjusteringssystem som ger en enkel och säker passform genom att vrida den stora rattknappen. Systemet rör sig upp och ner för att anpassa sig till olika huvudformer. De ergonomiskt formade vingarna stödjer nacken för ökad komfort.



FÄSTE FÖR TILLBEHÖR

Framfästpunkt för avancerad anpassning och enkel integration av tillbehör som namnskyltar och huvudlampor. Inkluderar skyddshuv för skräp.



RING TILL KROK

Hakremloopa som gör att användaren kan fästa hjälmen säkert till ett sele eller andra föremål.



FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR

Hjälm designad med standard 30 mm EURO-slitser för att fästa KASK hörselskydd.



SPÅR FÖR NACKSKYDD

3 bakre hjälmslitsar för montering av KASK nackskyddsprodukter.



AVTAGBARA LUMINESCENTA LAMPKLÄMMOR

Hjälm designad med 4 avtagbara luminiserande nylon yttre lampfästklips. Kompatibel med KASK huvudlampor och andra huvudlampor med elastiska band.



EASY CLICK SYSTEM

Hjälm designad med integrerade spår för enkel montering av KASK ögon- och ansiktsskyddsaccessorier. Easy Click-adaptrar krävs.



HÖRSELPROPPSFÄSTE

Hjälm utrustad med lampklippfunktion som håller ledade öronproppar för enkel åtkomst.



HÖGSYNLIGA DETALJER

Skal med hög synlighet, luminescerande lampklämmor och högsynliga reflektiva klistermärken för ökad säkerhet vid dåliga siktförhållanden.

PRESTATIONER

Skydd mot islag från ovasidan	K	5 kg från 1 m 50 J
Skydd mot frontala, laterala och bakre kollisioner	K	5 kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot islag från ovasidan	K	5 kg från 2 m 100 J
Skydd mot inträngning av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J

Upplåsning av hakrem	K	>15 kg <25 kg
Beständighetsprovning vid lägre temperatur	K	T= -30°C
Skydd mot deformation från sidan	K	LD
Skydd mot stänk av smält metall	K	MM

K Krav enligt standarden EN 397

K Ytterligare tester i enlighet med kraven i EN 12492

K EN 397 valfria krav



Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD

10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringsstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM

Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämrare hjälmens skyddsfunktion.

3 YEARS GUARANTEE

10 YEARS LIFE SPAN



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION