



Reptåligt och imfritt ögonskydd av polykarbonat. Kräver Easy Click-adaptrar. Kan bäras med korrigerande glasögon.

Kompatibel med KASK Zenith X (Zenith X MAX inkluderad), Primero och Quantum hjälmserier.

MONTERINGSDELAR



WV100038
ZEN VISIR



WAC00009
EASY CLICK ADAPTERS



KIT TILLGÄNGLIGT:
WV100020
VISIR + ADAPTRAR

TEKNISKA DETALJER



STANDARD
EN ISO 16321



ANSI Z87.1



KATEGORI
II



MATERIAL
Polykarbonat



FÖRSTÄRKT OPTISK PRESTANDA
✓



VIKT
80 g



LÄNGD
110 mm

TEKNOLOGIER



PANORAMALINS

Utrustad för maximal synlighet med minimal synfövrängning.



ANTI-DIM

Utrustad med en anti-dimbehandling för att förbättra användarens synlighet under olika förhållanden.



SLITAGE- OCH RIVTÅLIGA

Linsbehandling som ger skydd mot slitning och repor, ökad hållbarhet och klar syn.



SKÄRRESISTENT KANT

Ögonkyddskanter för ökad säkerhet för användaren.



GLASSKOMPATIBEL

Möjliggör användning av glasögon med recept.



DRYPPFRI ÖVRE KONTOUR

Gummiranden skyddar ögonen från att vätskor och främmande föremål tränger in i visiret.



EASY-CLICK-ADAPTERE

Kräver Easy Click visiradapter för att fästa på hjälmen.

CE MARKERINGAR

KOD	FÄRG	MÄRKNING
WV100038-500	CLEAR	ZEN MM/YY CE KASK UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C CH
WV100038-510	SMOKE	ZEN MM/YY CE KASK GL1 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C CH
WV100038-520	SILVER MIRROR	ZEN MM/YY CE KASK GL2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C CH

ANSI MARKERINGAR

KOD	FÄRG	MÄRKNING
WV100038-500	CLEAR	ANSI Z87 + I U6 X D3
WV100038-510	SMOKE	ANSI Z87 + I U6 L1.5 X D3
WV100038-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + I U6 L2.5 X D3

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI
3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD
10 år från tillverkningsdatumet. Livslängden beror på olika faktorer som kan orsaka försämring, t.ex. plötsliga temperaturförändringar, mängden exponering för direkt solljus och användningsintensiteten. Förändrad syn och repor är faktorer som signalerar att man måste kontrollera om visiret har försämrats.

RENGÖRING
Rengör endast med vatten och mild tvål. Låt lufttorka. Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller bensinpulver eftersom de är för aggressiva och kan försämma visirets strukturella motståndskraft.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION