



Arc Flash 2
Class 2



© KASK 2019 - 04/19 - COD: XD100017-ARCFLASHVIS-CE-ITEN

KASK S.p.A.
Via Firenze, 5
24060 Chiuduno (BG) Italy
Tel. +39 (0) 35 4427497
info@kask.com

kask.com

Distributed by:



f KASK safety
KASK_safety

KASK

Arc Flash Visors



Arc Flash 1
Class 1



Arc Flash Visor Technology



KASK

Arc Flash 1



DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
PESO: 294 g
CLASSIFICAZIONE DI PROTEZIONE ARCO ELETTRICO: GS-ET-29: Class 1
CLASSE OTTICA: 1

Filtro UV, riconoscimento dei segnali luminosi
Trasmissione Luminosa NA: 88%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione dagli schizzi di liquidi: 3
Protezione da particelle ad alta velocità: energia d'impatto media (B)

Marchatura visiera



2C-1,2 KASK 1 B 8-1-0 3

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 294 g
ARC PROTECTION CLASSIFICATION: GS-ET-29: Class 1
OPTICAL CLASS: 1

UV-filter, recognition of signal lights
Luminous transmittance NA: 88 %
Colour rendering index > 95 %
Protection against splashes of liquids: 3
Protection against high-speed particles: medium energy impact: (B)

Visor Marking



2C-1,2 KASK 1 B 8-1-0 3

CAMPI DI APPLICAZIONE

La visiera Arc Flash 1 in combinazione con il casco Zenith (in conformità alla normativa EN 50365 e EN 397) permette all'utilizzatore di lavorare in aree sotto tensione o in prossimità di aree sotto tensione. Grazie all'alto livello di protezione contro il rischio termico la Visiera Arc Flash 1 può essere utilizzata nelle installazioni elettriche con maggiore energia di corto-circuito (fino a WLBP = 168 kJ e secondo la valutazione del rischio secondo il German BGI/GUV-I 5188).

FIELD OF APPLICATION

The Arc Flash Visor 1 together with a Zenith helmet (according to EN 50365 or EN 397) permits the user to work at live parts or in the vicinity of live parts. Because of its high arc protection level against thermal hazards the Arc Flash 1 visor can be used at electrical installations with higher short-circuit energy (up to WLBP = 168 kJ according to risk assessment pursuant German BGI/GUV-I 5188).

Arc Flash 2



DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato
PESO: 425 g
CLASSIFICAZIONE DI PROTEZIONE ARCO ELETTRICO: GS-ET-29: Class 2
ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm²
NFPA 70E: ARC 2
CLASSE OTTICA: 1

Filtro UV, riconoscimento dei segnali luminosi
Trasmissione Luminosa NA: 42%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione dagli schizzi di liquidi: 3
Protezione da particelle ad alta velocità: energia d'impatto media (B)

Marchatura visiera



2C-2 KASK 1 B 8-2-2 3
ATPV 12.0 cal/cm²

TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate
WEIGHT: 425 g
ARC PROTECTION CLASSIFICATION: GS-ET-29: Class 2
ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm²
NFPA 70E: ARC 2
OPTICAL CLASS: 1

UV-filter, recognition of signal lights
Luminous transmittance NA: 42 %
Colour rendering index > 95 %
Protection against splashes of liquids: 3
Protection against high-speed particles: medium energy impact: (B)

Visor Marking



2C-2 KASK 1 B 8-2-2 3
ATPV 12.0 cal/cm²

CAMPI DI APPLICAZIONE

La visiera Arc Flash 2 in combinazione con il casco Zenith (in conformità alla normativa EN 50365 e EN 397) permette all'utilizzatore di lavorare in aree sotto tensione o in prossimità di aree sotto tensione. Grazie all'alto livello di protezione contro il rischio termico la Visiera Arc Flash 2 può essere utilizzata nelle installazioni elettriche con maggiore energia di corto-circuito (fino a WLBP = 320 J e secondo la valutazione del rischio secondo il German BGI/GUV-I 203-077) o secondo la direttiva IEEE 1584 e NFPA 70E.

FIELD OF APPLICATION

The Arc Flash Visor 2 together with a with a Zenith helmet (according to EN 50365 or EN 397) permits the user to work at live parts or in the vicinity of live parts. Because of its high arc protection level against thermal hazards the Arc Flash Visor 2 can be used at electrical installations with higher short-circuit energy (up to WLBP = 320 kJ according to risk assessment pursuant German BGI/GUV-I 203-077) or according the guidelines IEEE 1584 and NFPA 70E.

Zenith collection



Zenith Accessories collection



KASK