

WHE00108

SV



TEKNISKA DETALJER



STANDARD
EN 12492



TEMPERATUR VID ANVÄNDNING
-20°C / +35°C



VIKT
420 g



STORLEK
Passar de flesta från 51 cm till 62 cm



MATERIAL
YTTRE SKAL:
HD-polypropener



INRE SKAL:
Neopor® Cycyled® by BASF | EPS från kemiskt återvunnet plastavfall.

☐ WHE00108-201 WHITE	☐ WHE00108-208 BLUE
☐ WHE00108-202 YELLOW	☐ WHE00108-209 ANTHRACITE
☐ WHE00108-203 ORANGE	☐ WHE00108-210 BLACK
☐ WHE00108-204 RED	



KATEGORI
II

HUSBAND:
åtta PA nylon

TEKNIK



HD EPS INVÄNDIGT SKAL

Invändigt skal av högdensitets Neopor® Cycyled®-skum för allsidig energiabsorption vid stötar och förbättrad komfort.



SKYDDSGALLER MOT SMUTS

Ventilationshöljen i metallnät som förhindrar att skräp tränger in i ventilationskanalerna samtidigt som andningsförmågan bibehålls.



2DRY VADDERINGEN

Ett snabbtorkande tyg med fuktavledande teknik som påskyndar avledningen av svett till ytan av hjälmolstringen för en torrare och bekvämare klädsel.



RING TILL KROK

Hakbandsögla som gör det möjligt för användaren att säkert fästa hjälmen i en sele eller andra föremål.



UP & DOWN SYSTEM

Ett storleksjusteringssystem som består av tre komponenter för komfort hela dagen. Ett centralt vred gör det enkelt att justera storleken, och sidovingar säkerställer en åtsittande passform mot bakhuvudet. Det patenterade Up & Down-gångjärnet med hjälmstabilitetsteknik anpassar sig när användaren rör sig för att ge en säkrare och mer personlig passform.



FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR

Hjälm designad med fästpunkter för hörselskyddsadapter. Det gör att KASK hörselskydd kan integreras med hjälmen.



FÄSTPUNKTER FÖR VISIR

Hjälmen är utformad med fästpunkter för att fästa KASK ögonskyddstillbehör.



VENTILATIONSKANALER

Hjälmen är utformad med 10 luftintag som maximerar det interna luftflödet genom utflödeskanalerna och ger hjälmen enastående andningsförmåga.



INTEGRERADE LAMPKLÄMMOR

Utformad med 4 inbyggda fästpunkter för lampor i nylon. Kompatibel med KASK pannlampor och andra pannlampor med elastiska band.

PRESTATIONER

Skydd mot islag från ovsidan	K	5 kg från 2 m 100 J	Upplåsning av hakrem	K	>50 kg
Skydd mot frontala, laterala och bakre kollisioner	K	5 kg från 0,5 m 25 J	Fasthållningsanordningens effektivitet	K	
Skydd mot inträngning av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J			

K Krav enligt standarden EN 12492



Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI
3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD
10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING
Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING
Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM
Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämra hjälmens skyddsfunktion.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION