

WHP00004



Grønnfargede hjelmklokke brukt i miljøer med lave til middels støynivåer. Typiske bruksområder er: generelle industrielle arbeidsområder.

Festes direkte til alle hjelmer i Zenith X- / Zenith X2- / Zenith X Max- / Zenith X2 Max-, Primero- og Quantum-serien og krever øreklokkeadaptere for Superplasma-seriens hjelm.

Kompatibel med alle KASK-hjelmer.

TEKNISKE DETALJER

STANDARD
EN 352-3
CE 1974
ANSI S3.19
CSA Z94.2-02

VEKT
280 g

MATERIAL
ØREKOPPER OG
AVSTANDSHOLDER:
ABS termoplast

SKUMFORING:
Polyeter

SNR (EN 352-3)
SNR 25 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.
Frekvensdempingsverdi: H 27 dB - M 23 dB - L 16 dB

SNR 23 dB (A): Zenith
Frekvensdempingsverdi: H 28 dB - M 21 dB - L 13 dB

NRR (ANSI S3.19)
22 dB

CSA
Class B

KATEGORI
III

TEKNOLOGIER

STANDARD 30 mm RILLE
Designet for å bli festet i 30 mm EURO riller.

FARGEKODET PRESTASJONSnivå
Fargekodet for å indikere prestasjonsnivå for støyreduksjon.

ENKEL JUSTERING AV STØRRELSE
Designet for å justeres sømmeløst for nesten alle hodeformer eller størrelser.

IKKE-LEDENDE
Designet for ikke å lede varme eller strøm.

SERTIFISERT FOR BRUK MED KASK HJELM
Prestasjonstestet på alle KASK hjelmer.

MONTERING


 WHP00004
SC1 EARMUFFS

ZENITH X

ZENITH X MAX

PRIMERO


 WHP00004
SC1 EARMUFFS

 WAC00003
EARMUFFS ADAPTERS

SUPERPLASMA

YTTERLIGERE INFORMASJON

GARANTI
3 år fra kjøpsdato.

LEVETID
5 år fra produksjonsdatoen. Øreklokker, og spesielt puter, kan forringes ved bruk og bør undersøkes med jevne mellomrom for sprekkdannelse og lekkasje. Hygienesett bør skiftes minst to ganger i året.

RENGJØRING
Bruk en fuktig, ren klut og tørk forsiktig. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler eller bensinpulver, da disse er for aggressive og kan redusere komponentenes strukturelle motstandskraft.

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION