

WHE00073



TEKNISKE DETALJER



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492

Lett ekstern skall med eksponentielt bedre ytelse.
Støtabsorberingsevne 4.2.1.2 frontslag,
4.2.1.3 sideslag, 4.2.1.4 bakslag
4.2.2 | Penetrasjon



BRUKSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



VEKT

490 g



STØRRELSE

Justerbar – fra 52 til 63 cm



MATERIALE

UTVENDIG SKALL:
HD-polypropylen



INNVEDIG SKALL:

Neopor® Cycyled® by BASF | EPS fra kjemisk resirkulert plastavfall.

HODEBÅND:
åtte PA-nylon

○ WHE00073-201 WHITE	● WHE00073-206 BRITISH GREEN
● WHE00073-202 YELLOW	● WHE00073-208 BLUE
● WHE00073-203 ORANGE	● WHE00073-209 ANTHRACITE
● WHE00073-204 RED	● WHE00073-210 BLACK
● WHE00073-205 GREEN	● WHE00073-215 LIGHT GREY



KATEGORI

III

TEKNOLOGIER



HD POLYPROPYLEN UTVENDIG SKALL

Lett ekstern skall med eksponentielt bedre ytelse. Utmerker seg i støttemping, spesielt ved lave temperaturer (-30°C). Motstår gulfarging og nedbrytning.



BESKYTTELSE MOT STRØMSTØT (EN 50365)

Beskyttelse mot potensielt kontakt under arbeid med eller nær levende deler i lavspenningsinstallasjoner som ikke overskrider 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning.



D-CORE-TEKNOLOGI

Innvendig skallkomponent utformet med en indre kjerne av Neopor® Cycyled® EPS med lav tetthet, optimalisert for best mulig beskyttelse mot støt.



ELEKTRISK ISOLASJON

Beskyttelse mot elektriske farer. Valgfrie krav EN 397 - 440 V.



HD-KRONEBESKYTTELSE

Slitestærk, innvendig skallkomponent av Neopor® Cycyled® EPS med høy tetthet som gir sterkere sidekollisjonsdemping og beskyttelse av den indre kjernen.



DRY+ FORING

Avansert kompositstoff integrert med Hydrocool® fukttransporterende teknologi og eksepsjonelt myke tekstiler for økt brukerkomfort.



ADAPTIVE FIT SYSTEM

Størrelsesjusteringssystem som tilpasser seg hodets form for å skape en personlig, sikker passform. Justering av den doble diameterhullet gjør det mulig for de ergonomiske sidevingene å støtte nakken, mens det selvjusterende hengslet beveger seg opp og ned for å holde systemet i en komfortabel og sikker posisjon som følger bevegelsene til brukeren.



CLICK-IN HYGIENEKIT

Forbedret polstringfestesystem som raskt sikrer polstringen på plass og gjør det enkelt å bytte ut og fjerne. Det patenterte systemet forbedrer polstringens holdbarhet.



AVANSERT ECO-LEDER HAKEREIM

Eco-lær hakebånd med 5 justeringspunkter for en personlig passform. Passer til større hode størrelser og tilpasser seg bruk av hørselsvern. Fargekodete festemidler indikerer samsvar med EN-standard.

**SKILLEVEGG FOR SIDEJUSTERING**

Side-reguleringspunkt på hakeremmen for justering og plassering for en mer tilpasset passform.

**FESTEPUNKT FOR BRAKETT**

Frontal festepunkt for avansert tilpasning og enkel integrasjon av tilbehør som navneskilt og hodelykter. Inkluderer hettebeskyttelse for beskyttelse mot rusk.

**RING TIL OPPHENG**

Hakeremsløkke som gjør det mulig for brukeren å feste hjelmen sikkert til en sele eller andre gjenstander.

**FESTESPOR FOR ØREKLOKKER**

Hjelm designet med standard 30 mm EURO-spor for å feste KASK hørselsvern.

**EASY CLICK SYSTEM**

Hjelm designet med integrerte spor for enkel montering av KASK øye- og ansiktbeskyttelsesutstyr. Easy Click-adaptore kreves.

**KROKER TIL ØREPROPPER**

Hjelm utstyrt med lampeklips som holder ledningsbundne øreplugg for enkel tilgang.

**UTSKIFTBARE LAMPEKLIPS**

Hjelm designet med 4 avtakbare nylon eksterne lampefesteklips. Kompatibel med KASK hodelykter og andre hodelykter med elastiske bånd.

**SPOR FOR NAKKEBESKYTTELSE**

3 bakre hjelmspor for montering av KASK nakkebeskyttelsesprodukter.

**HI-VIZ NAVNESKILT**

Designet med et navneskilt med høy synlighet for enkel identifikasjon på baksiden av hjelmen.

YTELSER

Beskyttelse mot toppslag	K	5 Kg fra 1 m 100 J
Beskyttelse mot front-, side- og bakslag	K	5 Kg fra 0,5 m 25 J
Beskyttelse mot penetrasjon av gjenstander	K	3 Kg fra 1 m 30 J
Kinnstropputløsning	K	>15 kg <25 kg

K EN 397 standardkrav

K Tilleggstester i samsvar med EN 12492 krav

K EN 397 valgfrie krav

Beskyttelse mot elektrisk støt	K	440 V
Test av motstand mot lave temperaturer	K	T= -30°C
Beskyttelse mot sidedefomasjon	K	LD
Beskyttelse mot sprut av smeltet metall	K	MM



Siden 2019 har alle KASK-hjelmer blitt testet for rotasjonsstøt. Alle hjelmer fra KASK har Brlc-verdier <0,39.

YTTERLIGERE INFORMASJON

GARANTI

3 år fra kjøpsdato.

LEVETID

10 år fra produksjonsdatoen. Hjelmen må kontrolleres jevnlig og før hver bruk for å oppdage eventuelle skader som sprekker, avrivninger, deformiteter eller avskalling som er faktiske tegn på at hjelmen er i ferd med å forringes. Hjelmer som har vært utsatt for et kraftig støt, skal skiftes ut selv om de ikke viser tydelige tegn på skade.

RENGJØRING

Rengjør hjelmen med KASK Helmet Cleaner eller med vann, pH-nøytral såpe og en myk, ren klut. Innerfôret bør vaskes for hånd i kaldt vann eller i vaskemaskin (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgjengelig for å nøytralisere ubehagelig lukt.

OPPBEVARING

Hjelmen skal oppbevares beskyttet mot direkte sollys og varmekilder. Vi anbefaler å bruke KASK-hjelmposen med snøring for å beskytte hjelmen når den ikke er i bruk.

PÅFØRING AV LIM

Ikke bruk lim, klistremerker, maling eller løsemidler på hjelmen som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Enhver endring eller inngripen kan svekke hjelmens beskyttende funksjon.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPANSCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION